



EWP1

enkelwandig inox
simple paroi inox

MADE IN BELGIUM - MADE IN BELGIUM



EWP1

enkelwandig inox simple paroi inox

Het Opsinox® EWP1 assortiment omvat diverse types hoogwaardige, enkelwandige inox rookkanalen, die toelaten de meest uiteenlopende aansluitingen en opstellingen te realiseren. Dankzij de eigen productie te Nazareth (Deinze) kan, naast het standaard assortiment, ook flexibel en snel ingespeeld worden op specifieke aanvragen.

De EWP1 lijn (inox 316, met dichting) is geschikt voor toepassingen in overdruk, maar ook voor condenserende toestellen waarbij de lekdichtheid van groot belang is. Dankzij de grote variatie in beschikbare diameters kunnen (centrale) stookplaatsen met zowel kleine als grote vermogens aangesloten worden, individueel of als cascade.

Beide types zijn perfect compatibel met het Opsinox® DW assortiment (eveneens beschikbaar in diverse uitvoeringen), wat toelaat om een rookkanaal zowel binnen- als buitenhuis technisch correct te realiseren.

La gamme EWP1 d'Opsinox® comprend différents types de conduits de fumée qualitative qui sont parfaitement adaptés à la réalisation de raccords et installations les plus diverses. Grâce à la production belge (localisé à Nazareth, Deinze) il est possible de réagir rapidement à des demandes spécifiques.

Le type EWP1 (inox 316, avec joint) convient aux appareils fonctionnant en surpression, mais aussi aux chaudières à condensation. Grâce au nombre de diamètres disponibles ils est possible de raccorder des chaufferies a haute puissance, individuellement ou en cascade.

Chaque type est parfaitement compatible avec la gamme DW d'Opsinox® (aussi disponible en plusieurs versions) ce qui permet la réalisation d'une cheminée techniquement correcte en extérieur qu'en intérieur.



**NOOD AAN EEN CASCADE OP MAAT OM DE OPBOUW OP
DE WERF TE VERGEMAKKELIJKEN?**

**VOUS RECHERCHER UNE CASCADE SUR MESURE POUR
FACILITER LE MONTAGE SUR CHANTIER ?**

T +32 9 381 09 40 M sales@opsinox.com



EWP1

enkelwandig inox voor overdruk

enkelwandig inox 316L 0,5mm voorzien van afdichtingsring, zonder spanning

simple paroi pour surpression

simple paroi inox 316L 0,5mm avec joint d'étanchéité, sans bride de sécurité

1856-1: T200-P1-W-Vm-L50050-O (50)

CE
0749

Aangezien dit assortiment projectgebonden is, is de productie op aanvraag.
Ook grote maten verkrijgbaar.

Cette gamme étant liée au projet, la production est sur demande.
Grand diamètres sont disponible sur demande.



	EWP1 B1000 L. 1000mm	EWP1 B500* L. 500mm	EWP1 B08 bocht 87° coude 87°	EWP1 B04 bocht 45° coude 45°	EWP1 T8 T-stuk 87° Té 87°	EWP1 T4 T-stuk 45° Té 45°	EWP1 DC condensafvoer purge verticale
ø131	1-21-0110-131	1-21-0105-131	1-21-1108-131	1-21-1104-131	1-21-1608-131	1-21-1604-131	1-21-1600-131
ø150	1-21-0110-150	1-21-0105-150	1-21-1108-150	1-21-1104-150	1-21-1608-150	1-21-1604-150	1-21-1600-150
ø180	1-21-0110-180	1-21-0105-180	1-21-1108-180	1-21-1104-180	1-21-1608-180	1-21-1604-180	1-21-1600-180
ø200	1-21-0110-200	1-21-0105-200	1-21-1108-200	1-21-1104-200	1-21-1608-200	1-21-1604-200	1-21-1600-200
ø250	1-21-0110-250	1-21-0105-250	1-21-1108-250	1-21-1104-250	1-21-1608-250	1-21-1604-250	1-21-1600-250
ø300	1-21-0110-300	1-21-0105-300	1-21-1108-300	1-21-1104-300	1-21-1608-300	1-21-1604-300	1-21-1600-300
ø350	1-21-0110-350	1-21-0105-350	1-21-1108-350	1-21-1104-350	1-21-1608-350	1-21-1604-350	1-21-1600-350
ø400	1-21-0110-400	1-21-0105-400	1-21-1108-400	1-21-1104-400	1-21-1608-400	1-21-1604-400	1-21-1600-400

***Optioneel kan een meetpunt of condensaflaat voorzien worden.
Meerprijs hiervoor bedraagt €42,80.
Optionnellement, il est possible de ajouter un prise de mesure ou
un drain condensat. Prix forfaitaire: €42,80.**



EWTB

toebehoren / accessoires



	EWTB MB muurbeugel met inpersmoer bride murale avec écrou à sertir	EWTB MBHM muurbeugel met stokeind bride murale avec tige	EWTB SKB spankabel beugel bride d'haubanage	EWTB LMB* brede muurbeugel bride murale large	EWTB LMBR* regelbare muurbeugel MB réglable 0-350mm	EWTB SP spanring bride de sécurité
ø131	1-09-3110-131	1-09-3200-131	1-09-3300-131	1-09-3130-131	2-09-3130-131	2-21-1900-130
ø150	1-09-3110-150	1-09-3200-150	1-09-3300-150	1-09-3130-150	2-09-3130-150	2-21-1900-150
ø180	1-09-3110-180	1-09-3200-180	1-09-3300-180	1-09-3130-180	2-09-3130-180	2-21-1900-180
ø200	1-09-3110-200	1-09-3200-200	1-09-3300-200	1-09-3130-200	2-09-3130-200	2-21-1900-200
ø250	1-09-3110-250	1-09-3200-250	1-09-3300-250	1-09-3130-250	2-09-3130-250	2-21-1900-250
ø300	1-09-3110-300	1-09-3200-300	1-09-3300-300	1-09-3130-250	2-09-3130-250	2-21-1900-300
ø350	1-09-3110-350	—	—	1-09-3130-350	2-09-3130-350	2-21-1900-350
ø400	1-09-3110-400	—	—	1-09-3130-400	2-09-3130-400	2-21-1900-400

*Andere maten op aanvraag
Autres mesures sur demande



EWTB VS

verloopstuk
réduction

Andere maten op aanvraag
Autres mesures sur demande

ø80-100	ø100-131	ø131-150	ø150-180
1-21-7100-010	1-21-7100-020	1-21-7100-002	1-21-7100-030
ø80-131	ø100-150	ø131-180	ø150-200
1-21-7100-015	1-21-7100-025	1-21-7100-070	1-21-7100-050



EWTB MS

muursteen
support mural

EWTB VLMB

verlengstuk
inkortbaar MB
rallonge adjustable
pour MB

EWTB VLMBK

verlengstuk
kort MB
rallonge court
pour MB

EWTB VL600

verlengstuk
support de
distance
600mm

EWTB VL750

verlengstuk
support de
distance
750mm

ø131	ø150	ø180	ø200	ø250	ø300	ø350	ø400
1-21-1330-131	1-21-1330-150	1-21-1330-180	1-21-1330-200	1-21-1330-250	1-21-1330-300	1-21-1330-350	1-21-1330-400
1-09-3700-000	1-09-3700-000	1-09-3700-001	1-09-3700-001	1-09-3700-002	1-09-3700-002	1-09-3700-002	1-09-3700-003
1-09-3900-000	1-09-3900-000	1-09-3900-000	1-09-3900-000	1-09-3900-000	1-09-3900-000	1-09-3900-000	—
1-09-3800-000	1-09-3800-000	1-09-3800-000	1-09-3800-000	1-09-3800-000	1-09-3800-000	1-09-3800-000	—
2-09-3800-000	2-09-3800-000	2-09-3800-000	2-09-3800-000	2-09-3800-000	2-09-3800-000	2-09-3800-000	—

DD3 en DD4 ook verkrijgbaar volledig in inox aan dezelfde prijs. Op aanvraag.

DD3 et DD4 aussi disponible entièrement en inox au même prix. Sur demande.



	EWTB DD inox dakdoorgang 0°-5° solin inox pour toiture plate	EWTB DD3 loodslab dakdoorgang 5°-30° solin inox avec bavette plomb	EWTB DD4 loodslab dakdoorgang 30°-45° solin inox avec bavette plomb	EWTB ST stormkraag collet de solin inox	EWTB RST inox regenkraag / schouwplaat collerette inox	EWTB K regenkap chapeau anti-pluie	EWTB KV varinox trekkap chapeau varinox
ø131	1-09-2201-131	1-09-2203-131	1-09-2204-131	1-09-2100-131	1-09-4100-131	1-09-0100-131	1-09-0300-002
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	12	1
ø150	1-09-2201-150	1-09-2203-150	1-09-2204-150	1-09-2100-150	1-09-4100-150	1-09-0100-150	1-09-0300-002
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	12	1
ø180	1-09-2201-180	1-09-2203-180	1-09-2204-180	1-09-2100-180	1-09-4100-180	1-09-0100-180	1-09-0300-003
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	9	1
ø200	1-09-2201-200	1-09-2203-200	1-09-2204-200	1-09-2100-200	1-09-4100-200	1-09-0100-200	1-09-0300-003
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	6	1
ø250	1-09-2201-250	1-09-2203-250	1-09-2204-250	1-09-2100-250	1-09-4100-250	1-09-0100-250	1-09-0300-250
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1	1
ø300	1-09-2201-300	1-09-2203-300	1-09-2204-300	1-09-2100-300	1-09-4100-300	1-09-0100-300	1-09-0300-300
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1	1
ø350	1-09-2201-350	1-09-2203-350	1-09-2204-350	1-09-2100-350	1-09-4100-350	1-09-0100-350	—
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1	—
ø400	1-09-2201-400	1-09-2203-400	—	1-09-2100-400	1-09-4100-400	1-09-0100-400	—
st/doos • pc/boîte	1	1	—	1	1	1	—

OPSINOX® Project Services

Van ontwerp tot oplevering

Opsinox combineert Belgische productie, technische know-how en persoonlijke service tot één ontzorgend aanbod voor elk project, van klein tot groot.

Een rookgasafvoersysteem vereist meer dan het juiste product: het vraagt om een correcte dimensionering, een technisch doordacht ontwerp en een leveringslogistiek die aansluit op de werfplanning. Opsinox begrijpt die complexiteit en biedt bouwprofessionals een geïntegreerde projectservice die het volledige traject dekt van de eerste studie tot de oplevering op de werf.

Als Belgisch producent met meer dan 70 jaar ervaring in enkel- en dubbelwandige rookgasafvoersystemen in roestvast staal combineert Opsinox productkwaliteit met diepgaande technische expertise. Dat maakt het bedrijf tot meer dan een leverancier: het is een echte technische partner voor installateurs, aannemers, studiebureaus en architecten.

Concreet staat het team van Opsinox projecten bij in elke fase. In de ontwerpfase worden rookgasberekeningen en dimensioneringen uitgevoerd conform de geldende normen (EN 1443, EN 1856, EN 13384), en worden plannen en lastenboeken nagekeken op knelpunten voordat de uitvoering start. Tijdens de realisatie zorgt een vast aanspreekpunt voor continuïteit en technische opvolging, zowel op kantoor als op de werf. Dankzij de Belgische eigen productie zijn maatwerkoplossingen en gefaseerde leveringen vlot realiseerbaar, afgestemd op de planning van elk project.

Voor studiebureaus en architecten voorziet Opsinox alle nodige technische documentatie: productfiches en prestatieverklaringen (DoP), zodat rookgasafvoersystemen correct kunnen worden geïntegreerd in het projectontwerp.



OPSINOX® Services Project

De la conception à la livraison

Opsinox allie une production belge, un savoir-faire technique et un service personnalisé pour proposer une offre clé en main pour chaque projet, petit ou grand.

Un système d'évacuation des gaz de combustion nécessite plus que le bon produit : il exige un dimensionnement correct, une conception techniquement aboutie et une logistique de livraison adaptée au planning du chantier. Opsinox comprend cette complexité et propose aux professionnels du bâtiment un service de projet intégré couvrant l'ensemble du parcours de la première étude à la livraison sur le chantier.

En tant que fabricant belge fort de plus de 70 ans d'expérience dans les systèmes d'évacuation des fumées à simple et double paroi en acier inoxydable, Opsinox allie la qualité de ses produits à une expertise technique approfondie. Cela fait de l'entreprise bien plus qu'un simple fournisseur : c'est un véritable partenaire technique pour les installateurs, les entrepreneurs, les bureaux d'études et les architectes.

Concrètement, l'équipe d'Opsinox accompagne les projets à chaque étape. Au cours de la phase de conception, les calculs relatifs aux gaz de combustion et le dimensionnement sont effectués conformément aux normes en vigueur (EN 1443, EN 1856, EN 13384), et les plans ainsi que les cahiers des charges sont examinés afin d'identifier les points sensibles avant le début des travaux. Pendant la réalisation, un interlocuteur attitré assure la continuité et le suivi technique, tant au bureau que sur le chantier. Grâce à notre propre production en Belgique, des solutions sur mesure et des livraisons échelonnées sont facilement réalisables, en fonction du calendrier de chaque projet.

Pour les bureaux d'études et les architectes, Opsinox fournit toute la documentation technique nécessaire : fiches produits et déclarations de performance (DoP), afin que les systèmes d'évacuation des gaz de combustion puissent être correctement intégrés dans la conception du projet.





Opsinox sur mesure

Opsinox, votre spécialiste dans la conception de solutions de qualité sur mesure.

Sur base d'un plan ou d'un dessin, nous nous mettons au travail afin de fabriquer le produit demandé.

Nous attendons avec impatience vos défis.

Le team Opsinox.