



EW

ENKELWANDIG INOX CONDUIT SIMPLE PAROI INOX

Het Opsinox® EW assortiment omvat diverse types hoogwaardige, enkelwandige inox rookkanalen, die toelaten de meest uiteenlopende aansluitingen en opstellingen te realiseren. Dankzij de eigen productie te Nazareth (Deinze) kan, naast het standaard assortiment, ook flexibel en snel ingespeeld worden op specifieke aanvragen.

De EW6 lijn (inox 316) is geschikt voor allerlei toepassingen waarbij sprake is van een natuurlijke trek (onderdruk), denk hierbij aan hout- en kolenkachels, gasketels, stookolieketels,... Ook voor bestaande schouwen die geen of onvoldoende garantie bieden voor een doeltreffende rookgasafvoer kunnen deze kanalen gebruikt worden.

Het gamma is perfect compatibel met het Opsinox DW assortiment, wat toelaat om een rookkanaal zowel binnen- als buitenhuis technisch correct te realiseren.

La gamme EW d'Opsinox® comprend différents types de conduits de fumée qualitatifs qui sont parfaitement adaptés à la réalisation de raccordements et installations les plus diverses. Grâce à la production belge (localisé à Nazareth, Deinze) il est possible de réagir rapidement à des demandes spécifiques.

Le type EW6 (inox 316) est destiné aux applications avec tirage naturel (dépression). Pensez non seulement aux poêles à bois, mais aussi aux chaudières à gaz ou fioul, des poêles à charbon,... Ces conduits sont également utilisés pour des cheminées existantes qui n'assurent pas une évacuation efficace ou qui n'assurent qu'une évacuation insuffisante des gaz de fumée.

La gamme est parfaitement compatible avec la gamme DW d'Opsinox, ce qui permet la réalisation d'une cheminée techniquement correcte aussi bien en extérieur qu'en intérieur.

OPTIES - OPTIONS



Gelakte uitvoering / Laqué en RAL9005: +25%

Andere RAL kleuren / Autres couleurs RAL: +40%



EW6

ENKELWANDIG INOX KANALEN

enkelwandig inox 316L 0,6mm

CONDUITS SIMPLE PAROI INOX

simple paroi inox 316L 0,6mm

1856-1: T450-N1-W-Vm-L50060-O (200)

CE
0749



hout
bois



gas
gaz



stookolie
fuel



EW6 - B1000
L: 1000mm

EW6 - B500
L: 500mm


EW6 - B330
L: 330mm

EW6 - SB
Schuifrobu
tuyrau coulissant

→ bague de réglage

EW6 - BK
bus met kuisdeur
conduit avec porte de visite

ø125	1-01-0110-125	1-01-0105-125	1-01-0103-125	1-01-0500-125	1-01-0300-125
st/doos • pc/boîte	12	12	12	1	12
ø131	1-01-0110-131	1-01-0105-131	1-01-0103-131	1-01-0500-131	1-01-0300-131
st/doos • pc/boîte	12	12	12	1	12
ø150	1-01-0110-150	1-01-0105-150	1-01-0103-150	1-01-0500-150	1-01-0300-150
st/doos • pc/boîte	8	8	8	1	8
ø180	1-01-0110-180	1-01-0105-180	1-01-0103-180	1-01-0500-180	1-01-0300-180
st/doos • pc/boîte	6	6	6	1	6
ø200	1-01-0110-200	1-01-0105-200	1-01-0103-200	1-01-0500-200	1-01-0300-200
st/doos • pc/boîte	4	4	5	1	4
ø250	1-01-0110-250	1-01-0105-250	1-01-0103-250	1-01-0500-250	1-01-0300-250
st/doos • pc/boîte	13	24	39	1	1
ø300	1-01-0110-300	1-01-0105-300	1-01-0103-300	1-01-0500-300	1-01-0300-300
st/doos • pc/boîte	9	18	1	1	1



	EW6 - B09 bocht 90° - coude 90°	EW6 - B09K bocht 90° met Kuisluis coude 90° avec trappe de visite	EW6 - B04 bocht 45° - coude 45°	EW6 - B03 bocht 30° - coude 30°	EW6 - B0W beweegbare bocht - coude orientable
ø125	1-01-1109-125	1-01-1309-125	1-01-1104-125	1-01-1103-125	—
<i>st/doos • pc/boîte</i>	12	1	12	12	
ø131	1-01-1109-131	1-01-1309-131	1-01-1104-131	1-01-1103-131	1-09-1200-131
<i>st/doos • pc/boîte</i>	12	1	12	12	1
ø150	1-01-1109-150	1-01-1309-150	1-01-1104-150	1-01-1103-150	1-09-1200-150
<i>st/doos • pc/boîte</i>	6	1	12	12	1
ø180	1-01-1109-180	1-01-1309-180	1-01-1104-180	1-01-1103-180	1-09-1200-180
<i>st/doos • pc/boîte</i>	6	1	6	6	1
ø200	1-01-1109-200	1-01-1309-200	1-01-1104-200	1-01-1103-200	1-09-1200-200
<i>st/doos • pc/boîte</i>	4	1	6	6	1
ø250	1-01-1109-250	1-01-1309-250	1-01-1104-250	1-01-1103-250	1-09-1200-250
<i>st/doos • pc/boîte</i>					
ø300	1-01-1109-300	1-01-1309-300	1-01-1104-300	1-01-1103-300	1-09-1200-300
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	1	1



EW6 - T9
T-stuk 90° - Tē 90°

EW6 - T4
T-stuk 45° - Tē 45°

EWTB - D
dop - tampon

EWTB - DC
dop met condens - Pijpe verticale

EW6 - NISB
nisbus - passage mur

UNIFITTER
zwart - noir

ø125	1-01-1609-125	1-01-1604-125	1-09-1500-125	1-09-1600-125	1-09-4001-125	2-65-5000-125
<i>st/doos • pc/boîte</i>	6	6	24	1	1	1
ø131	1-01-1609-131	1-01-1604-131	1-09-1500-131	1-09-1600-131	1-09-4001-131	2-65-5000-130
<i>st/doos • pc/boîte</i>	6	6	24	1	1	1
ø150	1-01-1609-150	1-01-1604-150	1-09-1500-150	1-09-1600-150	1-09-4001-150	2-65-5000-150
<i>st/doos • pc/boîte</i>	6	6	12	1	1	1
ø180	1-01-1609-180	1-01-1604-180	1-09-1500-180	1-09-1600-180	1-09-4001-180	2-65-5000-180
<i>st/doos • pc/boîte</i>	6	6	12	1	1	1
ø200	1-01-1609-200	1-01-1604-200	1-09-1500-200	1-09-1600-200	1-09-4001-200	2-65-5000-200
<i>st/doos • pc/boîte</i>	6	6	12	1	1	1
ø250	1-01-1609-250	1-01-1604-250	1-09-1500-250	1-09-1600-250	—	—
<i>st/doos • pc/boîte</i>	18	18	1	1		
ø300	1-01-1609-300	1-01-1604-300	1-09-1500-300	1-09-1600-300	—	—
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	1		



EWTB

TOEBEHOREN - ACCESSOIRES



EWTB - SP
spanning - bride de sécurité

EWTB - MB
muurbengel - bride murale

EWTB - MBHM
muurbengel met stokeind
bride murale avec tige

EWTB - VLMBK
verlengstuk kort MB
rallonge court pour MB

EWTB - VLMB
verlengstuk inkortbaar MB
rallonge ajustable pour MB

EWTB - VL600
verlengstuk 600mm
support de distance 600mm

EWTB - VL750
verlengstuk 750mm
support de distance 750mm

	EWTB - SP	EWTB - MB	EWTB - MBHM	EWTB - VLMBK	EWTB - VLMB	EWTB - VL600	EWTB - VL750
ø125	2-21-1900-125	1-09-3100-125	1-09-3200-125	1-09-3900-000	1-09-3700-000	1-09-3800-000	2-09-3800-000
st/doos • pc/boîte	20	24	24	1	1	1	1
ø131	2-21-1900-130	1-09-3100-131	1-09-3200-131	1-09-3900-000	1-09-3700-000	1-09-3800-000	2-09-3800-000
st/doos • pc/boîte	20	24	24	1	1	1	1
ø150	2-21-1900-150	1-09-3100-150	1-09-3200-150	1-09-3900-000	1-09-3700-000	1-09-3800-000	2-09-3800-000
st/doos • pc/boîte	20	12	12	1	1	1	1
ø180	2-21-1900-180	1-09-3100-180	1-09-3200-180	1-09-3900-000	1-09-3700-001	1-09-3800-000	2-09-3800-000
st/doos • pc/boîte	20	12	12	1	1	1	1
ø200	2-21-1900-200	1-09-3100-200	1-09-3200-200	1-09-3900-000	1-09-3700-001	1-09-3800-000	2-09-3800-000
st/doos • pc/boîte	20	12	12	1	1	1	1
ø250	2-21-1900-250	1-09-3100-250	1-09-3200-250	1-09-3900-000	1-09-3700-002	1-09-3800-000	2-09-3800-000
st/doos • pc/boîte	20	6	6	1	1	1	1
ø300	2-21-1900-300	1-09-3100-300	1-09-3200-300	1-09-3900-000	1-09-3700-003	1-09-3800-000	2-09-3800-000
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1	1



EWTB - VS
verloopstuk - réduction
MFV - MF

G = gerokken versie, C = conisch uitgevoerd
G = version étendue, C = raccord conique

ø100-125	1-09-7100-041	ø121-125	1-09-7100-051	ø125-180	1-09-7100-022	ø139-150	1-09-7100-142	ø180-200	1-09-7100-029
versie • version	C	versie • version	G	versie • version	C	versie • version	G	versie • version	C
ø100-131	1-09-7100-087	ø125-131	1-09-7100-036	ø125-200	1-09-7100-023	ø139-180	1-09-7100-033	ø200-220	1-09-7100-184
versie • version	C	versie • version	G	versie • version	C	versie • version	C	versie • version	C
ø111-125	1-09-7100-037	ø125-139	1-09-7100-100	ø131-139	1-09-7100-047	ø150-180	1-09-7100-019	ø200-230	1-09-7100-064
versie • version	G / C	versie • version	G / C	versie • version	G	versie • version	C	versie • version	C
ø111-131	1-09-7100-003	ø125-150	1-09-7100-021	ø131-150	1-09-7100-035	ø150-200	1-09-7100-039	ø200-250	1-09-7100-103
versie • version	C	versie • version	C	versie • version	C	versie • version	C	versie • version	C
				ø131-180	1-09-7100-040	ø160-180	1-09-7100-024	ø220-250	1-09-7100-183
				versie • version	C	versie • version	C	versie • version	C

Andere maten en/of kortere uitvoering op aanvraag
Autres mesures et/ou versions plus courtes sur demande



EWTB - V200
schouwaansluiting 200x200mm
raccord de biseau inox

ø131	2-09-4500-131	ø180	2-09-4500-180	ø250	2-09-4500-250
st/doos • pc/boîte	1	st/doos • pc/boîte	1	st/doos • pc/boîte	1
ø150	2-09-4500-150	ø200	2-09-4500-200		
st/doos • pc/boîte	1	st/doos • pc/boîte	1		

**DD3 en DD4 ook verkrijgbaar
volledig in inox aan dezelfde prijs.
Op aanvraag.
DD3 et DD4 aussi disponible
entièrement en inox au même prix.
Sur demande.**



EWTB - DD
inox dakdoorgang 0°-5°
solin inox pour toiture plate

EWTB - DD3
loodslab dakdoorgang 5°-30°
solin inox avec bavette plomb

EWTB - DD4
loodslab dakdoorgang 30°-45°
solin inox avec bavette plomb

EWTB - ST
stormkraag - collet de solin inox

EWTB - RST
inox regenkraag / schouwplaat
collerente inox

EWTB - PLP
plafondplaat - plaque de plafond
0°-45° (2 delen) - (2 pièces)

EWTB - R
schouwplaat - rosace

	EWTB - DD	EWTB - DD3	EWTB - DD4	EWTB - ST	EWTB - RST	EWTB - PLP	EWTB - R
ø125	1-09-2201-131	1-09-2203-125	1-09-2204-125	1-09-2100-125	1-09-4100-125	1-19-2210-125	1-09-3600-125
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1	25
ø131	1-09-2201-131	1-09-2203-131	1-09-2204-131	1-09-2100-131	1-09-4100-131	1-19-2210-131	1-09-3600-131
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1	25
ø150	1-09-2201-150	1-09-2203-150	1-09-2204-150	1-09-2100-150	1-09-4100-150	1-19-2210-150	1-09-3600-150
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1	25
ø180	1-09-2201-180	1-09-2203-180	1-09-2204-180	1-09-2100-180	1-09-4100-180	1-19-2210-180	1-09-3600-180
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1	25
ø200	1-09-2201-200	1-09-2203-200	1-09-2204-200	1-09-2100-200	1-09-4100-200	1-19-2210-200	1-09-3600-200
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1	25
ø250	1-09-2201-250	1-09-2203-250	1-09-2204-250	1-09-2100-250	1-09-4100-250	1-19-2210-250	—
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1	—
ø300	1-09-2201-300	1-09-2203-300	1-09-2204-300	1-09-2100-300	1-09-4100-300	1-19-2210-300	—
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1	—



EWTB - DS
baksteen - support au toit

EWTB - SKB
spankabel beugel - bride d'haubanage

EWTB - K
regenkap - chapeau anti-pluie

EWTB - KAW
anti-wind kap - chapeau anti-vent

EWTB - KV
varinox trekkap - chapeau varinox

	EWTB - DS baksteen - support au toit	EWTB - SKB spankabel beugel - bride d'haubanage	EWTB - K regenkap - chapeau anti-pluie	EWTB - KAW anti-wind kap - chapeau anti-vent	EWTB - KV varinox trekkap - chapeau varinox
ø125	1-09-1400-125	1-09-3300-125	1-09-0100-125	1-09-0500-125	1-09-0300-002
st/doos • pc/boîte	12	24	12	1	1
ø131	1-09-1400-131	1-09-3300-131	1-09-0100-131	1-09-0500-131	1-09-0300-002
st/doos • pc/boîte	12	24	12	1	1
ø150	1-09-1400-150	1-09-3300-150	1-09-0100-150	1-09-0500-150	1-09-0300-002
st/doos • pc/boîte	12	12	12	1	1
ø180	1-09-1400-180	1-09-3300-180	1-09-0100-180	1-09-0500-180	1-09-0300-003
st/doos • pc/boîte	12	12	9	1	1
ø200	1-09-1400-200	1-09-3300-200	1-09-0100-200	1-09-0500-200	1-09-0300-003
st/doos • pc/boîte	12	12	6	1	1
ø250	1-09-1400-250	1-09-3300-250	1-09-0100-250	1-09-0500-250	1-09-0300-250
st/doos • pc/boîte	6	6	1	1	1

Het bovendaks gedeelte dient altijd dubbelwandig (DW) uitgevoerd te worden.

La sortie de toit doit toujours être réalisée en double paroi (DP)

