


STAAL 2mm
ACIER 2mm



AdobeStock © Delphinstock



STAAL 2mm ACIER 2mm

Het Opsinox staal 2mm assortiment is een esthetisch assortiment in 2mm dikte, zwart gelakt staal en is geschikt voor verschillende configuraties.

Deze rookkanalen zijn de juiste keuze voor een mooie aansluiting in de woonkamer. De rookkanalen zijn gecoat met een nieuwe hittebestendig milieuvriendelijke verf op basis van water. Deze rookkanalen zijn glad en hebben een zuivere en strakke lijn. Dankzij de gladde afwerking wordt een perfecte vormgeving verkregen en dit zowel voor moderne als rustieke interieurs.

Het assortiment bevat alle nodige stukken voor een optimale installatie: rechte elementen, bochten, nisbus, ... De 2mm kanalen zijn bestand tegen hoge temperaturen (600°C) en zijn zowel kleurvast als krasbestendig.

Dankzij het efficiënte plug-in systeem is de installatie van dit product heel eenvoudig.

De staal 2mm kanalen zijn enkel geschikt voor aansluitingen binnenshuis, zijnde de verbinding tussen de kachel en de schoorsteen.


La gamme en acier 2mm d'Opsinox répond à différentes configurations et est fabriquée en acier de 2mm d'épaisseur et peint noir. Les conduits de fumée sont le bon choix pour la connexion à l'intérieur. Les conduits de fumée sont recouverts d'une nouvelle peinture environnementale, un revêtement à base d'eau résistant à la chaleur.

Ces conduits de fumée sont lisses et ont une ligne pure et élégante. Grâce à la finition lisse, un design parfait est obtenu aussi bien pour les intérieurs modernes que rustiques.

La gamme contient toutes les pièces pour une installation optimale: éléments droits, coudes, anti-bistre, ... Les conduits de 2mm résistent aux températures élevées (600°C), à la couleur et aux rayures.

Grâce au système plug-in unique et efficace, l'installation est très simple.

Les conduits en acier de 2mm ne conviennent que pour les connexions intérieures, c'est-à-dire la connexion entre le poêle et la cheminée.



STAAL 2mm

ACIER 2mm

1856-2 : 2009 T600 – N1 – D – Vm – L01200 – GXXXNM



CE
1085



HOUT
BOIS



	B2000 L. 2000mm	B1000 L. 1000mm	B500 L. 500mm	B250+SL buis met sleutel conduit avec equilibreur de tirage - L.250mm	BK500+SL buis kuisdeur met sleutel conduit avec equilibreur de tirage et porte de visite - L.500mm	SB schuifbuis buse coullisant L. 360-540mm
ø130	—					
st/doos • pc/boîte		2-65-0110-130 1	2-65-0105-130 1	2-65-3400-130 1	2-65-3300-130 1	2-65-0200-130 1
ø150						
st/doos • pc/boîte	2-65-0120-150 1	2-65-0110-150 1	2-65-0105-150 1	2-65-3400-150 1	2-65-3300-150 1	2-65-0200-150 1
ø180						
st/doos • pc/boîte	2-65-0120-180 1	2-65-0110-180 1	2-65-0105-180 1	2-65-3400-180 1	2-65-3300-180 1	2-65-0200-180 1
ø200	—					
st/doos • pc/boîte		2-65-0110-200 1	2-65-0105-200 1	—	—	—


B09

 bocht 90°
coude 90°

B04

 bocht 45°
coude 45°

B09K

 bocht 90° met
kuisluik
coude 90° avec
trappe de visite

BOWK

 bocht 90° regelbaar
met kuisdeur
coude 90° réglable
avec porte de visite

TVMM

 T-stuk VMM
Té FMM

	B09	B04	B09K	BOWK	TVMM
ø130	2-65-1109-130	2-65-1104-130	2-65-1309-130	2-65-1200-130	2-65-1609-130
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	1	1
ø150	2-65-1109-150	2-65-1104-150	2-65-1309-150	2-65-1200-150	2-65-1609-150
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	1	1
ø180	2-65-1109-180	2-65-1104-180	2-65-1309-180	2-65-1200-180	2-65-1609-180
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	1	1
ø200	2-65-1109-200	2-65-1104-200	—	—	—
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1			


R

 schouwplaat
rosace

R9

 schouwplaat 9cm
rosace 9cm

MC

 mof met condens-
ring
manchon avec bride
de condensation

NISB

 nisbus
passage mur


**UNI-
FITTER**

 zwart
noir

MBE

 muurbeugel
bride murale

	R	R9	MC	NISB	UNI- FITTER	MBE
ø130	2-65-3600-130	2-65-3601-130	2-65-3500-130	2-65-4001-130	2-65-5000-130	2-65-3100-130
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	1	1	1
ø150	2-65-3600-150	2-65-3601-150	2-65-3500-150	2-65-4001-150	2-65-5000-150	2-65-3100-150
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	1	1	1
ø180	2-65-3600-180	—	2-65-3500-150	2-65-4001-180	2-65-5000-180	2-65-3100-180
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1		1	1	1	1
ø200	2-65-3600-200	—	—	2-65-4001-200	2-65-5000-200	2-65-3100-200
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1			1	1	1



STAAL 2mm / ACIER 2mm

Verloopstukken
Réductions

NEW

Staal 2mm / Acier 2mm → DW



buis DW
conduit DW



verloop EW - DW
réduction EW - DW



buis Staal 2mm
conduit Acier 2mm

Van / De Naar / Vers	
ø130	
ø131/180	1-16-2700-131
ø150	
ø150/200	1-16-2700-150
ø180	
ø180/230	1-16-2700-180
ø200	
ø200/250	1-16-2700-200

Voor bovendakse afwerking zie
DW toebehoren op pagina 23.

Pour la finition en toiture, voir les
accessoires DW à la page 23.

Staal 2mm / Acier 2mm → EW



buis EW
conduit EW



buis Staal 2mm
conduit Acier 2mm

Het Staal 2mm gamma is perfect compatibel met het EW gamma.

La gamme Acier 2mm est parfaitement compatible avec la
gamme EW.

OPGELET / ATTENTION:

ø130 Staal 2mm → ø131 EW

Staal 2mm / Acier 2mm → Plafonddoorgang / Passage plafond

