



STAAL 2mm
ACIER 2mm



AdobeStock: © teamjackson



STAAL 2mm ACIER 2mm

Het Opsinox staal 2mm assortiment is een esthetisch assortiment in 2mm dikte, zwart gelakt staal en is geschikt voor verschillende configuraties.

Deze rookkanalen zijn de juiste keuze voor een mooie aansluiting in de woonkamer. De rookkanalen zijn gecoat met een nieuwe hittebestendig milieuvriendelijke verf op basis van water. Deze rookkanalen zijn glad en hebben een zuivere en strakke lijn. Dankzij de gladde afwerking wordt een perfecte vormgeving verkregen en dit zowel voor moderne als rustieke interieurs.

Het assortiment bevat alle nodige stukken voor een optimale installatie: rechte elementen, bochten, nisbus, ... De 2mm kanalen zijn bestand tegen hoge temperaturen (600°C) en zijn zowel kleurvast als krasbestendig.

Dankzij het efficiënte plug-in systeem is de installatie van dit product heel eenvoudig.

De staal 2mm kanalen zijn enkel geschikt voor aansluitingen binnenshuis, zijnde de verbinding tussen de kachel en de schoorsteen.

La gamme en acier 2mm d'Opsinox répond à différentes configurations et est fabriquée en acier de 2mm d'épaisseur et peint noir. Les conduits de fumée sont le bon choix pour la connexion à l'intérieur. Les conduits de fumée sont recouverts d'une nouvelle peinture environnementale, un revêtement à base d'eau résistant à la chaleur.

Ces conduits de fumée sont lisses et ont une ligne pure et élégante. Grâce à la finition lisse, un design parfait est obtenu aussi bien pour les intérieurs modernes que rustiques.

La gamme contient toutes les pièces pour une installation optimale: éléments droits, coudes, anti-bistre, ... Les conduits de 2mm résistent aux températures élevées (600°C), à la couleur et aux rayures.

Grâce au système plug-in unique et efficace, l'installation est très simple.

Les conduits en acier de 2mm ne conviennent que pour les connexions intérieures, c'est-à-dire la connexion entre le poêle et la cheminée.



STAAL 2mm

ACIER 2mm

1856-2 : 2009 T600 – N1 – D – Vm – L01200 – GXXXNM



CE
1085



HOUT
BOIS



	B2000 L. 2000mm	B1000 L. 1000mm	B500 L. 500mm	B09 bocht 90° coude 90°	B04 bocht 45° coude 45°
ø130	2-65-0120-130	2-65-0110-130	2-65-0105-130	2-65-1109-130	2-65-1104-130
<i>st/doots • pc/boîte</i>	1	1	1	1	1
ø150	2-65-0120-150	2-65-0110-150	2-65-0105-150	2-65-1109-150	2-65-1104-150
<i>st/doots • pc/boîte</i>	1	1	1	1	1
ø180	2-65-0120-180	2-65-0110-180	2-65-0105-180	2-65-1109-180	2-65-1104-180
<i>st/doots • pc/boîte</i>	1	1	1	1	1
ø200	2-65-0120-200	2-65-0110-200	2-65-0105-200	2-65-1109-200	2-65-1104-200
<i>st/doots • pc/boîte</i>	1	1	1	1	1



	R schouwplaat rosace	NISB nisbus passage mur	MBE muurbeugel bride murale	UNI-FITTER zwart noir
ø130	2-65-3600-130	2-65-4001-130	2-65-3100-130	2-65-5000-130
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	1
ø150	2-65-3600-150	2-65-4001-150	2-65-3100-150	2-65-5000-150
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	1
ø180	2-65-3600-180	2-65-4001-180	2-65-3100-180	2-65-5000-180
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	1
ø200	2-65-3600-200	2-65-4001-200	2-65-3100-200	2-65-5000-200
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	1

