

CERTIFICAAT

voor de conformiteit van de
productiecontrole in de fabriek

Overeenkomstig de Verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011
(de Bouwproductenverordening of BPV), is dit certificaat van toepassing voor het bouwproduct

OPSINOX EW, OPSINOX DW

Enkelwandige en dubbelwandige geïsoleerde metalen rookgasafvoersystemen

zoals geregistreerd door BCCA door middel van een regelmatig gevalideerde productlijst die de scope
van het FPC-systeem weergeeft en op de markt gebracht onder de naam of het handelsmerk

Pronox nv

Venecoweg 22, BE - 9810 Nazareth,

en vervaardigd in de productie-eenheid

Pronox nv

Venecoweg 22, BE - 9810 Nazareth,

Dit certificaat bevestigt dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid
zoals beschreven in de Bijlage ZA van de norm

EN 1856-1:2009

volgens het systeem 2+ toegepast worden en dat de productiecontrole in de fabriek
volgens de beoordeling overeenstemt met de toepasbare eisen.

Dit certificaat werd voor het eerst afgeleverd op 26-10-2015 en blijft geldig tot 13-12-2023, zolang de geharmoniseerde norm, het
bouwproduct, de AVCP-methodes en de vervaardigingsvoorwaarden in de productie-eenheid niet op significante wijze gewijzigd
worden, tenzij het door de aangemelde productcertificatie-instelling opgeschort of ingetrokken wordt.

N° certificaat 0749-CPR-BC2-604-17571-EN 1856-1/001-17571 | Geldig van 14-12-2018 tot 13-12-2023

Afgeleverd in Brussel, op 14 december 2018.



ir. B. De Blaere,
Directeur Generaal

De geldigheid van dit certificaat kan gecontroleerd worden op de website www.bcca.be.

BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSOCIATION VZW

STICHTERS: WTCB EN SECO

AARLENSTRAAT 53, B - 1040 BRUSSEL

TEL. + 32 2 238 24 11

MAIL@BCCA.BE | WWW.BCCA.BE

Gevalideerde scope voor het gecertificeerde FPC-systeem

met betrekking tot het CE-Conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek
0749-CPR-BC2-604-17571-EN 1856-1/001-17571,
afgeleverd op 14 december 2018.

aan Pronox nv in zijn productie-eenheid Pronox nv, Venecoweg 22, BE - 9810 Nazareth, ,

voor enkelwandige en dubbelwandige geïsoleerde metalen rookgasafvoersystemen volgens de EN 1856-1:2009.

Versie van het huidige document: 4, Datum: 14 december 2018.

Productlijst

OPSINOX EW4

Enkelwandig niet geïsoleerde metalen rookgasafvoerleidingen
 voor een onderdruk/atmosferisch schouwstelsel.

Diameter van 111 mm tot 400 mm.

Rookgaskanaal

T450-N1-D-Vm-L20040-O(200)

T450-N1-D-Vm-L20080-O(200)

Diam 111 à 200

Diam 150 à 400

Materiaal: '20' - 1.4301 volgens EN 10088

Materiaal: '20' - 1.4301 volgens EN 10088

OPSINOX EW6

Enkelwandig niet geïsoleerde metalen rookgasafvoerleidingen
 voor een onderdruk/atmosferisch schouwstelsel.

Diameter van 111 mm tot 400 mm.

Rookgaskanaal

T450-N1-W-Vm-L50060-O(200)

T450-N1-W-Vm-L50080-O(200)

Diam 111 à 350

Diam 350 à 400

Materiaal: '50' - 1.4404 volgens EN 10088

Materiaal: '50' - 1.4404 volgens EN 10088

OPSINOX EWP1

Enkelwandig niet geïsoleerde metalen rookgasafvoerleidingen
 voor een overdruk schouwstelsel.

Rookgaskanaal

T200-P1-W-Vm-L50050-O(50)

Diam 111 à 400

Materiaal: '50' - 1.4404 volgens EN 10088

Gevalideerde scope voor het gecertificeerde FPC-systeem

met betrekking tot het CE-Conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek
0749-CPR-BC2-604-17571-EN 1856-1/001-17571,
afgeleverd op 14 december 2018.

OPSINOX DW 4 4

Dubbelwandig geïsoleerde metalen rookgasafvoerleidingen.
voor een onderdruk/atmosferisch schouwstelsel.

<u>Rookgaskanaal</u> T450-N1-W-Vm-L50040-O(60) T600-N1-W-Vm-L50040-G(80)	Diam 125 à 300	Materiaal: '50' - 1.4404 volgens EN 10088
--	----------------	---

OPSINOX DW 6 4

Dubbelwandig geïsoleerde metalen rookgasafvoerleidingen.
voor een onderdruk/atmosferisch schouwstelsel.

<u>Rookgaskanaal</u> T450-N1-W-V3-L50060-O(60) T600-N1-W-V3-L50060-G(80)	Diam 125 à 300	Materiaal: '50' - 1.4404 volgens EN 10088
--	----------------	---

OPSINOX DW i4 i4

Dubbelwandig geïsoleerde metalen rookgasafvoerleidingen.
voor een onderdruk/atmosferisch schouwstelsel.

<u>Rookgaskanaal</u> T450-N1-W-V3-L20040-O(60) T600-N1-W-V3-L20040-G(80)	Diam 125 à 300	Materiaal: '20' - 1.4301 volgens EN 10088
--	----------------	---

OPSINOX DW i6G

Dubbelwandig geïsoleerde metalen rookgasafvoerleidingen.
voor een onderdruk/atmosferisch schouwstelsel.

<u>Rookgaskanaal</u> T450-N1-W-Vm-L50040-O(60) T600-N1-W-Vm-L50040-G(80)	Diam 125 à 300	Materiaal: '50' - 1.4404 volgens EN 10088
--	----------------	---

Gevalideerde scope voor het gecertificeerde FPC-systeem

met betrekking tot het CE-Conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek
0749-CPR-BC2-604-17571-EN 1856-1/001-17571,
afgeleverd op 14 december 2018.

OPSINOX DW i4G

Dubbelwandig geïsoleerde metalen rookgasafvoerleidingen.
voor een onderdruk/atmosferisch schouwsysteem.

Rookgaskanaal
T450-N1-W-Vm-L20040-O(60)
T600-N1-W-Vm-L20040-G(80)

Diam 125 à 300

Materiaal: '20' - 1.4301 volgens EN 10088

OPSINOX DWP1

Dubbelwandig geïsoleerde metalen rookgasafvoerleidingen.
voor een overdruk schouwsysteem

Rookgaskanaal
T200-P1-W-Vm-L50040-G(20)

Diam 125 à 300

Materiaal: '50' - 1.4404 volgens EN 10088

Deze bijlage is geldig zolang het CE-certificaat geldig is.
De laatste versie wordt ter beschikking gesteld op de website van BCCA.

Afgeleverd in Brussel, op 14 december 2018.



ir. B. De Blaere,
Directeur Generaal

