

## Collectief systeem voor gashaarden CSG

Dit concentrisch schoorsteensysteem is toepasbaar voor de luchttoevoer en rookgasafvoer van gesloten gaskachels. Het rookkanaal bestaat uit inox 316L met een dikte van 0,5 mm en de buitenwand van het luchttoevoerkanaal bestaat uit inox 304 met een dikte van 0,5 mm.

Identificatie	EN14989-2 – T250 – P1 – W – Vm – L50050 – O(20)
Beoogd gebruik	Afvoer van de verbrandingsgassen en toevoer van de verbrandingslucht voor gesloten gaskachels. De werking is in overdruk.
Fabrikant	<b>PRONOX</b> Venecoweg 22 IZ De Prijkels B-9810 Nazareth T +32 9 381 09 40 F + 32 9 380 40 22

Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: systeem 2+.

De erkende certificerende instantie BCCA (Belgian Construction Certification Association) met als identificatienummer 0749 heeft de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en doet aan voortdurende controle, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek.

MATERIAALEIGENSCHAPPEN				
Diameter (mm) binnenbuis	130	180	200	220
Dikte (mm) binnenbuis	0,5	0,5	0,5	0,5
Materiaal binnenbuis	1.4404 – AISI 316L			
Diameter (mm) buitenbuis	200	250	300	340
Dikte (mm) buitenbuis	0,5	0,5	0,5	0,5
Materiaal buitenbuis	1.4301 – AISI 304			
Min. gewicht 1000 mm (kg)	4,723	4,638	5,441	5,250
Min. gewicht 500 mm (kg)	2,386	2,343	2,747	2,652
Min. gewicht 300 mm (kg)	1,462	1,436	1,161	1,625
Dichting	Silicone volgens EN 14241-1 T250-W1-K2-E			

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES	§ EN14989-2
<b>Drukweerstand</b>	max. 23m schouw tussen 2 steunelementen	7.2.1
<b>Niet-verticale installatie</b>	Schuine lengte max één element van 1 meter	7.2.3.1
<b>Windbelasting</b>	1,5 meter	7.2.3.2
<b>Temperatuurklasse</b>	T250 (getest tot 300°C)	12.3.1
<b>Weerstand tegen schouwbrand</b>	Geen prestaties bepaald	7.5.1.2.2
<b>Afstand tot brandbare materialen</b>	20 mm vanaf het buitenkanaal	7.5.1.2.1
<b>Gasdichtheid</b>	Rookgaskanaal: P1: beter dan 0,006l/(s m <sup>2</sup> ) bij 200Pa Luchttoevoerkanaal: beter dan 0,28l/(s m <sup>2</sup> ) bij 40 Pa	12.2.1.2.2 12.2.1.2.3
<b>Waterdampdiffusie en condensaatbestendigheid</b>	Ja	7.5.5 7.5.6
<b>Stromingsweerstand (buizen)</b>	een ruwheid van gemiddeld 0,5mm	7.5.4.1
<b>Stromingsweerstand (toebehoren)</b>	volgens 14989-2 (Annex B)	7.5.4.2
<b>Corrosiebestendigheid</b>	klasse Vm	10.5.1
<b>Vorstbestendigheid</b>	ja	7.6.4

De prestaties van het product 'Collectief systeem voor gashaarden CSG' zijn conform met de hierboven aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant Pronox NV.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Nazareth, 10 juni 2016

Anne Santens, CEO